



SOLUCIÓN SIN MARTILLO PARA MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN DE BAJO TONELAJE

Sistema COMET para excavadoras de <15 t, minicargadoras y retroexcavadoras

- Sistema sin martillo de diente-adaptador.
- Fácil montaje en 2 pasos para cambios seguros y rápidos.
- Resistencia al desgaste optimizada para una mayor vida útil.
- Gama de diseños de diente y adaptador para todo tipo de aplicaciones en la construcción.
- Disponible en tallas 5, 8, 10 y 15.



Ventajas y Características



TIEMPOS DE PARADA MÁS CORTOS Y SEGUROS

Gracias al anclaje **sin martillo**, los cambios de dientes son rápidos y seguros en solo **dos sencillos pasos de montaje**. Es intuitivo y un retenedor elastomérico con una pestaña evita la pérdida del diente.



MAYOR PRODUCTIVIDAD

Como los dientes están **diseñados para ser autoafilables**, ofrecen un alto nivel de penetración a lo largo de su vida útil. Al ser **reversibles**, además, permiten un rendimiento más duradero.



MAYOR TIEMPO OPERACIONAL





El sistema ha sido diseñado para **proteger de manera óptima el adaptador, anclaje y las costuras de soldadura del desgaste causado** por el flujo de material. Esto lo hace más resistente y aumenta su vida útil.



MÁXIMA FIABILIDAD

Con el **área de contacto de la punta un 30 % mayor**, se proporciona más estabilidad entre el diente y el adaptador y da como resultado una menor deformación plástica al mismo tiempo que se aumenta la vida útil del adaptador.

Encuentre su Diseño de Diente

COMET				
DISEÑO DE DIENTE				
	LARGO (L)	UNIVERSAL (U)	VECTOR (V)	DOBLE VECTOR (W)
PENETRACIÓN	●●○	●●○	●●●	●●●
ABRASIÓN	●●○	●●○	●○○	●●○
IMPACTO	●●●○	●●○○	●○○○	●○○○

Encuentre su Adaptador




CENTRAL (WC)

Adecuado para excavadoras y cargadoras que trabajan en aplicaciones más exigentes y abrasivas.



UNIVERSAL (UC)

Adaptador soldable versátil, especialmente adecuado para pequeñas excavadoras que trabajan en aplicaciones de bajo impacto.



ADAPTADOR PARA EMPOTRAR (FC)

Diseñado especialmente para cargadoras en trabajos de limpieza donde la superficie debe quedar lisa.

Resumen de la Gama de Productos COMET

TAMAÑO	DIENTE	ADAPTADOR	PIN DE SEGURIDAD
5	M05U M05L	1M05UC 1M05FC	2M05P
8	M08U M08V M08W M08L	1M08UC 1M08WC 1M08FC	2M08P
10	M010U M010V M010W M010L	1M010UC 1M010WC 1M010FC	2M010P
15	M015U M015V M015W M015L	1M015UC 1M015WC 1M015FC	2M015P